

Naručilac: Zelenilo D.O.O. Podgorica

OBRAZAC 1

Broj : 6000

Datum 23.09.2019 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) , Pravilnika za sprovođenje nabavke male vrijednosti br 2986 od 27.06.2017, Zelenilo D.O.O. u svojstvu naručioca, dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

| <b>I Podaci o naručiocu</b>   |  |
|---|--|
| Naručilac:<br><b>Zelenilo D.O.O. Podgorica</b>                      | Lice za davanje informacija:<br><b>Nemanja Đurović</b> |
| Adresa:<br><b>Donja Gorica, Kritskog odreda br.4<br/>.Podgorica</b> | Poštanski broj:<br><b>81000</b>                        |
| Sjedište:<br><b>Podgorica</b>                                       | Identifikacioni broj:<br><b>02407507</b>               |
| Telefon:<br><b>020891615</b>  | Faks:<br><b>020891615</b>                              |
| Elektronska pošta (e-mail):<br><b>zelenilo@t-com.me</b>             | Internet stranica (web):<br>u izradi                   |

**II Predmet nabavke:**

robe

**III Opis predmeta nabavke:**

Oprema za parkove i dječija igrališta

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

cjelina

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim pdv-om :14990,00 €

V Tehničke karakteristike – specifikacija

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija   | Jedinica mjere | Količina |
|------|--|--|----------------|----------|
| I    | Toranj sa toboganom                                    | Tobogan se sastoji od noseće čelične konstrukcije Ø 75-80 mm sa platformom ≈100x 100 cm, metalnih stepenica od neklizajućeg lima i korita tobogana. Sve metalne i drvene površine moraju biti kvalitetno obrađene bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari moraju biti brušeni Krov i ograda moraju biti izrađeni od izradjeni od lameliranog poliestera ili ekvivalentno. Korito tobogana je dimenzija ≈ 300cm(d) x 55cm(š) x 150cm(v) i izrađeno je od teškog, izdržljivog poliestera, ojačanog vlaknima . Dio za spuštanje tobogana počinje sa ravnim dijelom dužine minimalno 30cm. Dio za spuštanje iz jednog komada sa bocnim stranicama dubine ≈20 cm po cijeloj dužini. Montaža noseće čelične konstrukcije vrši se na prethodno pripremljene betonske temelje (MB 20), preko utapajućih delova iste. Potrebno je da tobogan podržava EU regulativu EN 1176 koje se odnose na opremu za dječija igrališta. | kom            | 4        |
| II   | Ljuljaška sa dva sjedišta                              | Ljuljaška mora biti izrađena od metala Ø 75-80 mm . Četiri stuba spojena u obliku slova A i glavni horizontalni nosač. Stubovi na donjim krajevima moraju imati ankerne završetke za betoniranje. Na horizontalnoj gredi se nalaze okretni nosači –kuglični ležajevi i veze spojke za koje su pričvršćeni lanci- sa dva sjedišta za dva korisnika, Sjedišta ljuljaške moraju biti napravljeno od metalnog jezgra, obloženog gumom. Gumena obloga mora biti čvrsta, izdržljiva i otporna na UV zrake. Lanci kojima se vezuje sjedište su napravljeno  | kom            | 6        |



|     |                               |  |     |   |
|-----|-------------------------------|--|-----|---|
|     |                               | od toplo pocinkovanog čelika, Montaža nosača ljujaške vrši se na prethodno pripremljene betonske temelje (MB 20). Sve metalne površine moraju bit kvalitetno obradjene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja.Svi varovi moraju biti brušeni .Dimenzija ljujaške ≈ 300x150x200 ili sličnih. Ljujaška mora podržava EU regulativu EN 1176 koje se odnose na opremu za dječja igrališta.  |     |   |
| III | Vrteška                       | Samookretna izrađena od čeličnih profila i kružne platforme od neklizajućeg lima, R=1,5-1,7 m.Na platformi metalna konstrukcija kružnog oblika, sa sjedalnim dijelom.Nepokretan centralni stub sa kugličnim ležajevima koji omogućava samopokretanje. Sve metalne površine moraju bit kvalitetno obradjene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja.Svi varovi moraju biti brušeni  | kom | 7 |
| IV  | Klackalica sa četiri sjedišta | Klackalica se sastoji od čvrste i stabilne čelične konstrukcije Ø 75-80 mm Dimenzije klackalice ≈ 300x200x55cmm (ili slične). Klackalica se sastoji od nosača i dvije greda na čijim krajevima su sjedišta. Grede su vezane za postoljenosač preko dva kuglicna lezaja na svakoj gredi Sjedišta izradjena od metalne ploce zatopljene elasticnom gumom ili poliesteraUblazavanje udara je preko gumenog odbojnika untrasnjeg precnika ≈ 20 cm,I debljine gume minimom 12mm,koji se nalazi sa donje strane sjedalnog dijela. Sve metalne površine moraju bit kvalitetno obradjene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari moraju biti brušeni Montaža klackalice vrši se na prethodno pripremljenu betonsku stopu (MB 20), preko utapajućih dijelova nosača klackalice. | kom | 3 |

|   |  |  |     |   |
|---|--|--|-----|---|
|   |  | Klackalica mora podržavati EU regulativu EN 1176 koje se odnose na opremu za dječija igrališta   |     |   |
| V | Njihalica sa jednom oprugom i jednim sjedištem | Njihalica namijenjena mlađoj djeci- proizvedena od plastike i metalnih elemenata. Dio njihalice pored sjedalnog dijela u obliku kontura-figure životinje koje na sebi imaju rukohvate, Sve metalne površine moraju biti kvalitetno obradjene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja.Svi zavari moraju biti brušeni.Celicna opruga≈ Ø 120mm, vezana sa tijelom preko celicnih sajla zabica, Sjediste od poliestera ojacanog staklenim vlaknima, ili metalne ploce zatopljene gumenom oblogom. Njihalica mora podržavati EU regulativu EN 1176 koje se odnose na opremu za dječja igrališta | kom | 9 |

**Ponudači mogu ponuditi i ekvivalentna rješenja, u dijelu varijacija materijala izrade pojedinih dijelova opreme za dječija igrališta uz poštovanje propisanih opštih bezbjedonosnih zahtjeva**

Garantni rok za sve partije :24 mjeseca.

Bitni zahtjevi :

- Ponudač iz inostranstva je obavezan u ponudi dostaviti izjavu o imenovanju poreskog zastupnika.
- Isporučeni elementi dostavljaju se montirani, spremni za ugradnju.
- Ponudač je u ponudi obavezan dostaviti,tehničke instrukcije i uslove za ugradnju ponuđenih elemenata za dječija igrališta.
- Prilikom ugradnje, ovlašćeni predstavnik ponuđača- dobavljača,obavezan je prisustvovati ugradnji i prilikom iste pružiti instruktazu , o načinu ugradnje pojedinih elemenata, shodno dostavljenom tehničkom uputstvu..

#### **VI Obavezni uslovi**

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponudač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem:

